

Betongforskriften – dagens situasjon og videre arbeid

Avfallsforskriften § 14a

- Regulerer gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter
- Gjenvinning: Erstatter masser som ellers ville blitt brukt
- Miljødirektoratet behandler søknader om gjenvinning av betong

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter

0 Tilføyd ved [forskrift 3 feb 2020 nr. 510](#) (i kraft 1 juli 2020).

§ 14a-1. Formål

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å fremme gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter, og å fjerne og destruere miljøgiften PCB.

0 Tilføyd ved [forskrift 3 feb 2020 nr. 510](#) (i kraft 1 juli 2020).

§ 14a-2. Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder rivning av byggverk eller del av byggverk i betong eller tegl og bruk av betong og tegl fra riveprosjekter til anleggsarbeid, inkludert bygging av vei eller parkeringsplass, etablering av støyvoll og igjennfylling etter graving.

0 Tilføyd ved [forskrift 3 feb 2020 nr. 510](#) (i kraft 1 juli 2020).

§ 14a-3. Krav om fjerning og destruksjon av PCB-holdige malingslag, murpuss m.m.

Før et byggverk eller en del av et byggverk i betong eller tegl rives, skal eventuelle malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss, og tilstøtende betong og tegl der den høyeste konsentrasjonen av Σ 7PCB er lik eller høyere enn 50 mg/kg fjernes. Dersom dette er uforholdsmessig dyrt eller teknisk vanskelig, kan Miljødirektoratet gjøre unntak.

Avfall som er fjernet i henhold til første ledd, skal behandles slik at all PCB i avfallet blir destruert.

0 Tilføyd ved [forskrift 3 feb 2020 nr. 510](#) (i kraft 1 juli 2020).

§ 14a-4. Krav ved bruk av betong og tegl fra riveprosjekter

Betong og tegl fra riveprosjekter kan brukes til anleggsarbeid dersom det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt og følgende krav er oppfylt:

Behandling av søknader

- Ca. 20 søknader i året
- Saksbehandlingstid ca. 4-8 uker
- Tilstrekkelig informasjon gjør saksbehandling raskere
- Bruk [søknadsskjemaet på nett](#)



Hva er en typisk søknad?

- Overskridelse av seksverdig krom
- Iblant andre stoffer som sink, kobber, total krom, osv.
- Brukes vanligvis i byggegrop, forsterkningslag, arrondering av terreng ...

Flest søknader med overskridelse av seksverdig krom



Prosjekt med NGI

- Seksverdig krom gjentakende problem i betong
- Kan antall søknader reduseres samtidig som hensynet til miljø ivaretas?
- NGI anbefaler utlekkingsstest



Miljødirektoratet vurderer endringer i forskriften

- Rapporten til NGI som faggrunnlag
- Tverrfaglig arbeid med endringsforslag
- End of Waste



Ressurser

- [Avfallsforskriften § 14a](#)
- [Betongveilederen](#)
- Svartjenesten

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ditt spørsmål*

Spør oss

Når du skriver spørsmålet ditt, gjør vi et søk og viser deg vår mest relevante informasjon.

Fikk du ikke svar på spørsmålet ditt?

Trykk på knappen under og fyll inn opplysningene som mangler. Våre saksbehandlere i Miljødirektoratet vil følge deg opp videre.

Send oss en henvendelse

Innhold

Søk i veiledningen



- 1 [Kartlegging av byggavfall](#)
- 2 [Når kan betong og tegl fra riveprosjekter gjenvinnes?](#)
- 3 [Kan betong og tegl med overflatebehandling gjenvinnes?](#)
- 4 [Gjenvinning som krever tillatelse](#)
- 5 [Dokumentasjonskrav ved gjenvinning](#)
- 6 [Tilsyn med betong og tegl fra riveprosjekter](#)
- 7 [Andre tillatelser](#)
- 8 [Spørsmål og svar](#)

Start veileder >

